# Шторы противопожарные с пределом огнестойкости EI120 (при наличии орошения)

## НОВИНКИ

Шторы противопожарные с пределом огнестойкости EI120 (при наличии орошения) — специализированное изделие для защиты помещений от распространения огня и обеспечения безопасной эвакуации людей при возникновении пожара. Для гарантии необходимого предела огнестойкости требуется орошение шторы системой автоматического водяного пожаротушения. Данный вид противопожарных штор, как правило, устанавливается в промышленных и складских помещениях, на парковках, в жилых, спортивно-развлекательных и торговых комплексах.

## Особенности

- Шторы противопожарные при наличии орошения системой автоматического водяного пожаротушения сдерживают огонь в течение 120 минут в случае пожара. Направляющие из специальных стальных гнутых профилей исключают зазоры между полотном и проемом.
- Прочный короб противопожарной шторы и все металлоконструкции обладают высокой коррозионной стойкостью.
- Утяжелитель предназначен для равномерного опускания шторы. При опущенном полотне он плотно прилегает к плоскости проема.

## Основные технические характеристики

| | |
|---|---|
| Высота проема, мм | 1 000–6 000 |
| Ширина проема, мм | 1 000–6 000 |
| Притолока, мм | Накладной монтаж – от 450; встроенный – ограничений нет |
| Пристенки, мм | Накладной монтаж – от 150; встроенный – ограничений нет |